



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

RZ Bodensiegel

Глянцевая дисперсия, усиленная металлом, для эластичных напольных покрытий

Сфера применения:

RZ Bodensiegel – для покрытия и первичного ухода за эластичными напольными покрытиями, защищает пол при сильных нагрузках, препятствует износу.

Пригодна для :

- ПВХ
- ХВ
- Резины
- Каучука
- Природного камня и готовых бетонных элементов
- PU/EP промышленных полов

Важное указание для первичного ухода:

Продукты первичного ухода после осуществления основной чистки и последующей нейтрализации чистой водой, наносятся на сухой пол два раза, в неразбавленном виде, крест-накрест.

Преимущества/Свойства продукта:

- Защищает при сильных нагрузках
- Грязеотталкивающий материал
- Не создает грязевых окаймлений
- Препятствует износу

Технические данные:

Вид упаковки:	канистра/фляга ПЭ
Расфасовка:	800 мл/10 литров
Гарант. срок хранения:	неограничен
Расход:	40 мл/ м ²
Температура при работе:	18-25 ⁰ С
Готовность для прохода:	через ок.16 часов
Степень гляцевости:	гляцевый

RZ Bodensiegel

Подготовка:

Обработать напольное покрытие средством RZ Grundreiniger (применение в соответствии с описанием по расходу). Пол нейтрализовать два раза водой и дать высохнуть.

Порядок работы (первичный уход):

1. Емкости перед работой легко и непродолжительно потрясти
2. Лак RZ Bodensiegel перелить в овальное ведро, не выливать непосредственно на основание
3. Обмакнуть тонковолоочную швабру с зажимом в ведро, и начиная от края наносить неразбавленным, насыщенным равномерным слоем, по полосам, на основание.
4. Поверхности дать высохнуть в течение 60 минут, швабру промыть.
5. Второй проход осуществлять поперек первого прохода.
6. Не нагружать пол в течение 16 часов.
7. Через 5 часов по полу можно осторожно ходить.
8. Рабочие материалы тщательно очистить.

Важные указания:

- Срок хранения материалов в заводской упаковке – 10 лет.
- Беречь от мороза и сильных перепадов температур. Начатые упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальные условия для работы при низкой влажности (ок. 65%) и нормальной температуре помещения (18-25⁰С). Высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают время высыхания.
- Регулярный уход за поверхностью с помощью средства RZ Bodenpflege улучшает оптику напольного покрытия и увеличивает срок его эксплуатации
- Учитывать руководство RZ по очистке и уходу

Охрана труда и окружающей среды:

Не горючий, не раздражающий, не опасный для окружающей среды. Возможно воздействие отдушек, консервантов на отдельные группы лиц, склонных к аллергии. При работе рекомендуется тщательное проветривание помещения.

Устранение отходов:

Не разбавленным не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта прополоскать небольшим количеством воды и утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Качество вашей работы зависит от профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от правильного применения материала. В сомнительных случаях провести собственное исследование или обратиться за квалифицированным советом. Строго выполнять указания, содержащиеся в информации на упаковке и инструкции. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.