



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

RZ Vorreiniger

Специальный очиститель для обработки протоптанных дорожек и пятен перед использованием системы моющих средств RZ для ковровых покрытий

Сфера применения:

Готовый к работе специальный очиститель для любых водостойких и нелиняющих ковров (также шерстяных), ковровых полов и мягкой мебели.

Пригоден для :

- Синтетических ковров и ковровых полов
- Шерстяных ковров
- Войлочных покрытий
- Иглопробивных покрытий
- Синтетических обивочных тканей и мягкой мебели
- Восточных и непальских ковров

Примечание:

Не годится для основной чистки ковров из натуральных волокон (кокос, сизаль, джут и т.д.)

Важно на текстильных покрытиях:

Применение средства RZ Vorreiniger целесообразно лишь в комбинации с основной очисткой (например системой моющих средств RZ для ковровых покрытий, обработкой нитяным падом RZ, чистящими средствами RZ для ковров), а также последующей пропиткой. Вид основной очистки зависит от напольного покрытия.

Не давать засыхать средству RZ Vorreiniger!

Преимущества/Свойства продукта:

- Растворяет грязь, эффективен при удалении протоптанных дорожек, пятен и т.п.
- Усиливает действие системы моющих средств RZ
- Без растворителя

Технические данные:

Вид упаковки:	фляга ПЭ
Расфасовка:	450 мл
Гарант. срок хранения:	5 лет
Температура при работе:	18-25 ⁰ С
Готовность для прохода:	после полного высыхания

RZ Vorreiniger

Подготовка:

Пол пропылесосить и обработать пятна с помощью средства RZ Fleckenentferner. Проверить текстильное напольное покрытие в незаметном месте на стойкость краски и стойкость материала

Порядок работы:

1. Флягу перед работой легко и непродолжительно потрясти.
2. Распылить средство RZ Vorreiniger.
3. Распылять сильнее на пятнах и дорожках от ходьбы.
4. Через 5 минут времени реагирования начинать основную чистку.
5. Не давать засыхать средству RZ Vorreiniger.
6. В противном случае, после основной чистки, остатки средства RZ Vorreiniger убрать пылесосом.

Важные указания:

- Срок хранения материалов в заводской упаковке - 5 лет.
- Беречь от мороза или сильных перепадов температур. Начатые упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальная условия для работы при низкой до нормальной влажности (ок. 65-70%) и нормальной температуре 18-25⁰С.
- Регулярный уход и удаление дорожек от ходьбы улучшает оптику поверхности и увеличивает срок эксплуатации текстильного покрытия
- Учитывать руководство по очистке и уходу средствами RZ

Охрана труда и окружающей среды:

Не горючий, не раздражающий, не опасный для окружающей среды. Возможно воздействие отдушек, консервантов на отдельные группы лиц, склонных к аллергии. При работе настоятельно рекомендуется проветривать помещение.

Устранение отходов:

Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта прополоскать небольшим количеством воды и утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Качество вашей работы зависит от профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от правильного применения материала. В сомнительных случаях провести собственное исследование или обратиться за квалифицированным советом. Строго выполнять указания, содержащиеся в информации на упаковке и инструкции.

С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.